






LED 路燈

型號	JRL-200-52-R-A	JRL-150-52-R-A	JRL-120-52-C-A	JRL-105-52-C-A
建議安裝高度	12m	10m	8m	
產品照片				
消耗功率	200W±10%	160 W±10%	120 W±10%	110 W±10%
色溫	5200±500 K	5200±500 K	5200±500 K	5200±500 K
演色性	70	70	70	70
輸入電壓	100~240 VAC	100~240 VAC	100~240 VAC	100~240 VAC
功率因數	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9
燈具發光效率	71 lm/W	73 lm/W	75 lm/W	77 lm/W
總輸出流明 (清晰罩蓋)	14443 lm	11840 lm	9183 lm	8482 lm
燈具壽命	> 40000 hrs	> 40000 hrs	> 40000 hrs	> 40000 hrs
儲存溫度	-40 °C~80 °C	-40 °C~80 °C	-40 °C~80 °C	-40 °C~80 °C
操作溫度	-20 °C~50 °C	-20 °C~50 °C	-20 °C~50 °C	-20 °C~50 °C
防護等級	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
外觀尺寸	738mm x363mm x 82mm	738mm x363mm x 82mm	729mm x525mm x 80mm	729mm x 525mm x 80mm
重量	12.5 Kg	12 Kg	13 Kg	13 Kg
安規認證	CNS15233	CNS15233	CNS15233	CNS15233

LED 路燈

型號	JRL-70-52-C-A	SL-100SD	SL-140SD
建議安裝高度	6M	8~10M	10~12M
產品照片			
消耗功率	70 W±10%	100 W	137 W
色溫	5200±500 K	5000 ± 500K	5000 K ± 500K
演色性	70	70	70
輸入電壓	100~240 VAC	100~277 VAC	100~240 VAC
功率因數	≥0.9	≥0.9	≥0.9
燈具發光效率	71 lm/W	75 lm/W	75 lm/W
總輸出流明 (清晰罩蓋)	5210 lm	7500 lm	10500 lm
燈具壽命	> 40000 hrs	> 40000 hrs	> 40000 hrs
儲存溫度	-40°C~80°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
操作溫度	-20°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C
防護等級	IP 65	IP65	IP65
外觀尺寸	729mm x 525mm x 80mm	686mm×289 mm x 155mm (含感測器)	686mm×289mm x 155mm (含感測器)
重量	14.5 Kg	9 kg	11 kg
安規認證	CNS15233	ETL、CE、CB	ETL、CE、CB

安裝實績



PROJECT 1
China, Beijing 北京左安門賓館北側路
• Model : 100W
• Time : April 2008



PROJECT 2
China, Suzhou 蘇州光普廠區長江路
• Model : 100W
• Time : 2008年5月



PROJECT 3
Taiwan, Hsinchu 新竹科學園區光磊力行五路
• Model : 100W
• Time : 2008年5月



PROJECT 4
Taiwan, Taoyuan 桃園縣蘆竹鄉南安路
• Model : 100W
• Time : 2009年2月



PROJECT 5
China, Suzhou 蘇州平江路北路段・平江支路
• Model : 100W
• Time : 2009年3月



PROJECT 6
China, Chongqing 重慶
• Model : 100W
• Time : 2009年5月



PROJECT 7
Taiwan, Taoyuan 桃園信昌
• Model : 100W
• Time : Jan 2010



PROJECT 8
Taiwan, Hsichih 汐止鄉公所
• Model : 150W
• Time : Dec 2009



PROJECT 9
Taiwan, Taipei 淡水
• Model : 100W
• Time : Dec 2009